

Zašto Vaillant?

Jer smo spojili štednju i zdravlje.



Ventilacijski uređaj recoVAIR

Obiteljska kuća se u ventilacijskoj tehnici dijeli na tri dijela: otpadni zrak (kuhinja, kupaonica, WC), dovod zraka (spavaća soba, dnevni boravak) te prijelazno područje (hodnici). Iz prostorija s najvećom količinom vlage i neugodnih mirisa (kupaonica, kuhinja) odvodi se zrak dok se ista količina svježeg zraka dovodi u prostorije za boravak.

Protustrujni izmjenjivač topline u recoVAIR sustavu prenosi toplinu i vlagu otpadnog zraka na dovedeni svježi, filtrirani zrak i time pored uštede energije za grijanje osigurava i zdravu klimu.

Različite snage

za različite zahtjeve

recoVAIR VAR 150/4 L/R

Ventilacijski uređaj s protustrujnim izmjenjivačem od polistirena i maksimalnim protokom zraka od 150 m³/h. Primjenjiv je u stanovima do 90 m², dostupan je u „lijevoj“ ili „desnoj“ varijanti te ga je moguće instalirati horizontalno ili vertikalno (na zid ili podstropno).

recoVAIR VAR 260/360/4 E

Ventilacijski uređaj s integriranim entalpijskim protustrujnim izmjenjivačem od polistirena koji će osigurati da se s otpadnog zraka osim toplinske energije prenese i odgovarajući postotak vlažnosti. Uređaj je dobavljen u dvije

verzije s protokom zraka od 260 m³/h odnosno 360 m³/h te je kao takav primjenjiv u prostorima s površinom do 300 m². Rad uređaja moguć je do vanjske temperature zraka -3 °C bez opcije paljenja elektro grijača (zaštita od pojave leda na protustrujnom izmjenjivaču). Upravljanje s uređajem je vrlo jednostavno zahvaljujući integriranom korisničkom sučelju putem kojega se vrši odabir željenog protoka zraka te dijagnostičkom DIA sustavu. Za rad tijekom ljetnih mjeseci uređaj je opremljen s motornom zaklopkom koja će preusmjeriti strujanje zraka mimo protustrujnog izmjenjivača topline.

Tehnički podaci

recoVAIR	Jedinica	VAR 260/4	VAR 360/4
Maksimalni protok zraka	m ³ /h	260	360
Klasifikacijski razred filtera kod usisa zraka			F7
Klasifikacijski razred filtera kod ispuha zraka			G4
Stupanj iskoristivosti	%		92
Maksimalna sobna temperatura	°C		40
Minimalna sobna temperatura	°C		10
Dimenzije (VxŠxD)	mm	885x595x631	
Težina	kg	40	
Zračni priključci (4 kom.)	mm	180/150	
Razina zvučnog tlaka	dB	50	55
Napajanje	V	230	

Vaillant d.o.o.

Planinska ul. 11 ■ 10000 Zagreb ■ Hrvatska ■ Tel.: 01/6188 670, 6188 671, 6064 380

Tehnički odjel: 01/6188 673 ■ Faks: 01/6188 669 ■ OIB: 65932949804

www.vaillant.hr ■ info@vaillant.hr